



防火涂料燃烧试验机 ZY6239A



技术参数

- ◆ 该装置主要有罩、天然气燃烧炉及安装在合适构架上的试样夹持器。
- ◆ 试样夹持器：水平烟道上装有试样夹，该试样夹由低碳钢制作。低碳钢钢板尺寸为长800mm、宽178mm、厚3mm。由底板50.8mm处的法兰盘支撑。试样夹安装位置应在垂直烟道前端之间76mm处，以便流过试样下面的热气通过垂直烟道排出。
- ◆ 燃烧炉：在水平烟道前端有4个并排的开式鼓风燃烧炉，与试样夹前端平行，在烟道两侧中心等距31.75mm，燃烧炉中心应位于试样夹底面102mm处，距试样夹前端13mm，天然气与空气通过普通歧管供气。
- ◆ 在15.6°C (60°F) 大气压力为2032mm水银柱高时，每立方英尺的热值为2550英国热量单位。天然气装置配有控制器，可是天然气流量控制在9.6立方英尺/小时。
- ◆ 流量计和控制阀：气体流量:9.6feet/h,空气流量:150feet/h。
- ◆ 空压机客户自备。
- ◆ 在装置的顶端装有抽风机。
- ◆ 耐火材料采用石棉板。
- ◆ 计时器:1~999s可任意设定。
- ◆ 卷尺:最小刻度为0.1英寸的。
- ◆ 带有可视图像观察燃烧情况。
- ◆ 通风橱:宽1.4米,高2米,深1米。



适用范围

适用于测定弹性无纺地面覆层（如耐火橡胶涂层，耐火聚乙烯石棉瓦及防火油毡的阻燃性。）



符合标准

符合 FED.TEST METHOD STD.NO.501A 《FLOOR COVERINGS, RESILIENT, NONTEXTILE : SAMPLING AND TESTING》之METHOD 6411 《FIRE RESISTANCE》 试验标准。



产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

